

LBL510FR

Lona Backlight de PVC fundido para su publicidad retro iluminada Ignífuga

Backlit Banner 510 gr es un material de PVC resistente para la producción de pancartas para exterior e interior retro iluminadas de 510 gramos diseñada para trabajos de gran volumen con durabilidad media-alta. La superficie blanca mate satinada es impresionante cuando está iluminada frontalmente y aún más impresionante cuando está retro iluminada gracias a sus óptimas propiedades de dispersión de luz.

Características Clave

- ▶ **Aplicaciones:**
publicidad de interior y exterior retro iluminadas
- ▶ **Propiedades**
Se puede acoplar ojales
Soldable entre sí o similares
Resistente al agua e inclemencias del tiempo.
Certificados B1 y M1
- ▶ **Manipulación**
Se recomienda reposar 24 horas antes de su manipulación.
- ▶ **Almacenamiento**
El producto debe almacenarse en su embalaje original a una temperatura ambiente de 15 ° C - 25 ° C y 40 - 60% de humedad relativa.



Código SAP	Descripción Producto
70100141032	Backlit Banner FR 510/250/50
70100135431	Backlit Banner FR 510/320/50
70100135432	Backlit Banner FR 510/500/50

	Unidades	Valores	Test realizados
Base del material	Denier	1000Dx1000D	(Alta resistencia del hilo) 100% PES
Construcción	Tejido/pulgadas	20x20	/
Gramaje del Textil	Gsm / m2	175 ± 10	DIN53352 BS3424 Método 5B
Gramaje del PVC	Gsm / m2	335 ± 10	DIN53352 BS3424 Método 5B
Gramaje Total	Gsm / m2	510 ± 20	DIN53352 BS3424 Método 5A
Grosor	mm	0.42 ± 0,02	DIN EN ISO 2286-3
Ancho máximo	metros	5,10	/
Fuerza tensora	N / 5cm	Deformación 2100 Trama 1850	DIN53352 BS3424
Resistencia al desgarre	N	Deformación 300 Trama 250	DIN53356 BS3424
Adhesión	N / 5cm	80	DIN53357 BS3425 Método 9B
Temp. Resistencia	°C	20 a 70°	DIN53357 BS3425 Metodo10
Lacado	No		
Inflamabilidad	B1, B2, M2, NFPA701		
Low Cadmium & Metales pesados	Cadmium free (EN71-3) o Reach Compliance		