

## VINILO MONOMERICO WONDERPRINT MATE T. GRIS (PERMA) 100M.

### PP-10-P-3 / MATT

#### Descripción del material:

Vinilo promocional monomérico blanco acabado mate de 100 micras de espesor, con adhesivo base acrílico solvente permanente de color gris. Válido para impresión con tintas eco-solventes, solventes, UV y látex.

#### Características:

- \* Excelente comportamiento de impresión y secado.
- \* Liner de papel siliconado de 140 grs/m<sup>2</sup>, para facilitar su estabilidad.
- \* Durabilidad al exterior entre 18 y 24 meses\*
- \* Alta rentabilidad relación precio producto.
- \* Diseñado para campañas publicitarias de media duración, vallas publicitarias, ferías etc.

#### Especificaciones técnicas:

Producto	Unidad	Valor	Método test
Espesor del producto	μ	100	GB/T6672-2001
Espesor producto final	μ	270	GB/T6672-2001
Peso del adhesivo	g/m <sup>2</sup>	26-28	FINAT12
Liner del producto	g/m <sup>2</sup>	140	FINAT12
Alargamiento a la ruptura MD	%	>_ 150	GB/T1040.1-2006
Alargamiento a la ruptura CD	%	>_ 120	GB/T1040.1-2006
Resistencia a la ruptura MD	N/25mm	50-60	GB/T1040.1-2006
Resistencia a la ruptura CD	N/25mm	40-45	GB/T1040.1-2006
Estabilidad dimensional MD	%	0,8	FINAT14
Estabilidad dimensional CD	%	<_ 0,6	FINAT14
Agarre inicial	N/25mm		FINAT9
Agarre a la retirada a los 20 minutos	N/25mm	8_10	FINAT1
Agarre a la retirada a los 24 horas	N/25mm	12_14	FINAT1
Compatibilidad	Impresión Ink jet con tintas: solventes, eco-solventes, látex y UV.		
Medidas disponibles	1,067, 1,372 x 50 Mts.		
Temperatura de impresión:	Mínima de 10°C, óptima entre 25° y 60°C		
Condiciones de almacenaje	24 meses manteniendo su embalaje original, a temperatura de 20°C y una humedad relativa del 50%		
Fabricado	Fabricado para Dicavesa en la Republica Popular China, por GLP		